



CLASSIC SK 14

- Schweißbereich 4–12 mm
- Widerstandsfähiges Gehäuse
- Baustellengeeignet

Technische Daten

Bolzenschweißen mit Keramikring, Schweißbereich Ø (mm)	4–12
Kurzzeitbolzenschweißen, Schweißbereich Ø (mm)	3–12
Schutzgasbolzenschweißen, Schweißbereich Ø (mm)	3–12
Abstützung serienmäßig über ... Säulen	2
Hubbegrenzung von ... bis (mm)	1–4,5
Schweißkabel (m/mm ²)	5/35
Steuerkabel (m/mm ²)	5/4 x 1,0
Länge (ohne Bolzenhalter) (mm)	185
Gehäuse Ø (mm)	ca. 50
Höhe (inkl. Handgriff) (mm)	150
Gewicht ohne Anschlusskabel (kg)	ca. 0,9

- Die SK 14 ist eine robuste Bolzenschweißpistole, speziell für das Verschweißen von Gewindebolzen mit Keramikring ø 4–12 mm
- Ideal für Kurzzeitbolzenschweißen ø 4–12 mm
- Bestens für Schutzgasbolzenschweißen ø 3–12 mm geeignet
- 1–4,5 Hubbegrenzung
- Abstützung über 2 Säulen
- Hohe Wiederholgenauigkeit
- Gehäuse Polyamid
- Steuerkabelstecker 4-polig